

## Roztłaczarka akumulatorowa VTE-29D



|                                          |                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnice rur                             | 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8";<br>opcjonalnie: 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2",<br>1-5/8";<br>10/12/15/16/18/22/28/35/42 mm |
| Temperatura pracy                        | 5°C - 40°C                                                                                                                    |
| Czas ładowania                           | około 35 minut                                                                                                                |
| Zasilanie ładowarki                      | AC 100-240 V, (50-60Hz) 50W                                                                                                   |
| Wymiary                                  | 209 x 67 x 249 mm                                                                                                             |
| Waga                                     | 1,5 kg z akumulatorem                                                                                                         |
| Czas roztłaczania                        | 10 sekund                                                                                                                     |
| Ilość roztłoczeń przy pełnym naładowaniu | około 100 (rurka 3/4")                                                                                                        |
| Szybkość                                 | 120 obr/min                                                                                                                   |
| Opakowanie                               | walizka                                                                                                                       |
| Zasilanie                                | akumulator litowy 7,4V; 2Ah; 14,8 Wh                                                                                          |

## Rozłączarka akumulatorowa VTE-29D

|              |                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie | rury miedziane miękkie                                                                                                                      |
| W zestawie   | rozłączarka, bateria, ładowarka,<br>walizka, nóż do rur VTC-32, gratownica<br>VTT-5<br>głowice: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1",<br>1-1/8" |

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

## Roztłaczarka akumulatorowa VTE-29D

Roztłaczarka akumulatorowa VALUE pozwala na łatwe roztłaczanie rur w ciężko dostępnych miejscach.

Główne cechy to:

- szybka i prosta praca
- jeden przycisk do obsługi
- automatyczne sprzęgło
- głowice szybkiego łączenia
- do dużych średnic rur
- wskaźnik poziomu baterii



## Roztłaczarka akumulatorowa VTE-29D

