

Stacja odzysku czynnika chłodniczego VRR24M-C



Czynnik chłodniczy kat III	R12, R134a, R401C, R406A, R500, R1234yf
Czynnik chłodniczy kat IV	R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R502, R509
Czynnik chłodniczy kat V	R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32
Separator oleju	nie
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc silnika	0,74 kW (1 KM)
Prędkość silnika	3000 obr/min
Maksymalny pobór prądu	6,5A
Sprężarka	tłokowa, bezolejowa, chłodzona powietrzem
Automatyczny wyłącznik	38,5 bar / 3850 kPa (558psi)
Wydajność odzysku ciecz kat III/IV/V kg/min	2,60 / 2,90 / 3,90
Wydajność odzysku gaz kat III/IV/V kg/min	0,43 / 0,54 / 0,54

Stacja odzysku czynnika chłodniczego VRR24M-C

Wydajność odzysku "push/ pull" kat III/IV/V kg/min	7,50 / 8,50 / 9,50
Temperatura pracy	0 - 40 °C
Wymiary	370 x 250 x 300 mm
Waga	11,4 kg
Przyłącze węży	2 x 1/4" SAE
W zestawie	Pasek na ramię, filtr osuszacz, wąż 15 cm, 1/4" x 1/4", przewód O.F.P.
Opakowanie	karton

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Stacja odzysku czynnika chłodniczego VRR24M-C

Stacja odzysku czynnika chłodniczego VALUE stosowana do odzysku czynników chłodniczych z grupy HFC oraz HCFC.

Przeznaczona m.in do czynników R32, R1234y

Pełna lista czynników: R12, R134a, R401c, R406a, R500, R1234yf, R22, R401a, R401b, R402b, R407c, R407d,

R408a, R409a, R502, R509, R402a, R502, R509, R402a, R404a, R407a, R407b, R410a, R507, R32.

Stacja posiada trzy tryby odzysku: automatyczny, półautomatyczny, manualny. Ich zastosowanie zależy od charakteru pracy oraz wyboru techniki pracy serwisanta. Urządzenie ma zwiększony przepływ.

Elektroniczna stacja odzysku VALUE jest dokładniejsza od mechanicznej i ułatwia odczyt parametrów pracy.

Główne cechy to:

- szybki odzysk czynnika chłodniczego
- bezszczotkowy silnik DC o mocy 1 KM
- cyfrowy wyświetlacz
- wyposażona w manometr wysokiego i niskiego ciśnienia
- funkcja auto-oczyszczania
- jedno pokrętło ułatwiające obsługę
- 2-tłokowa sprężarka

(Przewód O.F.P. służy do połączenia z butlami posiadającymi czujnik przepełnienia butli. Na polskim rynku jednak takie butle nie są popularne).