

Kompaktowa bezprzewodowa pompa próżniowa VRP-2DLi



Natężenie przepływu	57 l/min
Głębokość próżni	23 mikrony
Stopnie sprężania	2
Przylącze wejściowe	1/4" SAE
Pojemność oleju	160 ml
Bateria	18V 5Ah
Czas pracy	50 minut
Wymiary	233 x 90 x 190 mm
Waga	3.2 kg

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Kompaktowa bezprzewodowa pompa próżniowa VRP-2DLi

Dwustopniowa bezprzewodowa pompa próżniowa przeznaczona do pracy z czynnikami chłodniczymi z grupy HFC i HFO (np: R32, 1234yf).

Główne cechy to:

- dwustopniowa
- lekkość, małe rozmiary, próżnia wysokiej jakości
- obszerny wziernik do kontrolowania poziomu oleju
- wymuszony obieg oleju zapewniający szczelną pracę łopatek oraz chłodzenie pompy
- lekki i wydajny silnik DC
- konstrukcja beziskrowa, przeznaczona do pracy z czynnikami r-32 i 1234yf
- Bateria Litowo-jonowa