

Wykrywacz nieszczelności czynnika chłodniczego VML-2



Czynniki chłodnicze	HFO: R1233ZD, R1234yf, R1234ze, HFC: R134a, R32, R404A, R407C, R407F, R407H, R410A HFO/HFC: R448A, R449A, R450A, R452A, R454B, R454C, R455A, R513A
Czułość	≤ 2 g/rok (R134a)
Kalibracja	automatyczna
Żywotność sensora	około 300 godzin
Żywotność baterii	4 - 6 godzin pracy
Zasilanie	4 x 1.5V AA
Czas reakcji	ok. 3 s
Długość przewodu z sondą	43 cm
Waga	0,38 kg
W zestawie	baterie, wymienne filtry, preparat do testowania czułości
Opakowanie	plastikowa walizka

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Wykrywacz nieszczelności czynnika chłodniczego VML-2

Wykrywacz nieszczelności czynnika chłodniczego VML-2 VALUE.

- Funkcja wyciszenia
- Auto-reset (kompensacja tła)
- 3 poziomy czułości
- Wyświetlacz elektroniczny
- Podgrzewany czujnik półprzewodnikowy
- Wydłużona żywotność sensora