

CLD-100

Wykrywacz nieszczelności przeznaczony do diagnozowania nieszczelności czynników chłodniczych w instalacjach chłodniczych, klimatyzacjach samochodowych oraz domowych urządzeniach chłodniczych. Wykrywacz nieszczelności pozwala precyzyjnie określić miejsce i wielkość nieszczelności, a elastyczna końcówka pozwala badać miejsca trudno dostępne. Charakteryzuje się dużą czułością i stabilnością pomiaru. Posiada wbudowaną pompkę mechaniczną zapewniającą skuteczny przepływ powietrza przez końcówkę pomiarową co skraca czas pomiaru i poprawia czułość przyrządu.



Czułość	3 gr/rok
Regulacja czułości	6 - poziomowa
Sygnalizacja wycieku	6 poziomów detekcji, sygnalizacja akustyczna
Funkcje	- Automatyczne dostosowanie pomiarów do warunków otoczenia - Wbudowana pompka mechaniczna - Trwała i wygodna obudowa - Możliwość wyłączenia sygnalizacji akustycznej - Trzykolorowy wskaźnik naładowania baterii
Warunki pracy	0...52°C, <95% RH
Żywotność końcówki pomiarowej	50h
Czas powrotu do stanu początkowego	2-10 sekund
Czas nagrzewania końcówki pomiarowej	około 6 sekund
Zasilanie	4 baterie AAA, żywotność 20h
Wymiary obudowy	175 x 50 x 40 mm
Sonda	elastyczna o długości 20 cm
Certyfikaty	CE, opcjonalne Świadectwo Sprawdzenia na Zgodność
Wyposażenie standardowe	- 4 baterie AAA - Pokrowiec

HLD 200

Elektroniczny wykrywacz nieszczelności z wbudowaną pompką mechaniczną. Przeznaczony do diagnozowania wycieków czynników chłodniczych w instalacjach chłodniczych, klimatyzacjach samochodowych oraz domowych urządzeniach chłodniczych. Miernik pozwala precyzyjnie określić miejsce i wielkość nieszczelności, a elastyczna końcówka, pozwala badać miejsca trudno dostępne. Charakteryzuje się dużą czułością i stabilnością pomiaru. Posiada wbudowaną pompkę mechaniczną zapewniającą skuteczny przepływ powietrza przez końcówkę pomiarową co skraca czas pomiaru i poprawia czułość przyrządu.



Czułość	3 gr/rok
Regulacja czułości	7 - poziomowa
Sygnalizacja wycieku	6 poziomów detekcji, sygnalizacja akustyczna
Funkcje	- Automatyczne dostosowanie pomiarów do warunków otoczenia - Wbudowana pompka mechaniczna - Trwała i wygodna obudowa - Możliwość wyłączenia sygnalizacji akustycznej - Trzykolorowy wskaźnik naładowania baterii
Warunki pracy	0...52°C, <95% RH
Żywotność końcówki pomiarowej	ciągły, bez ograniczeń
Czas powrotu do stanu początkowego	2 sekundy
Czas nagrzewania końcówki pomiarowej	około 5 sekund
Zasilanie	2 baterie AAA, żywotność 30h
Wymiary obudowy	170 x 34 x 55 mm
Sonda	Elastyczna o długości 35,5 cm
Certyfikaty	CE, opcjonalne Świadectwo Sprawdzenia na Zgodność
Wyposażenie standardowe	- 2 baterie AAA - Aluminiowa walizka - Dodatkowa końcówka pomiarowa