

MS-100

Elektroniczne manometry poprawiają komfort i precyzję aplikacji czynnika do układu. Obsługuje 140 różnych czynników chłodniczych m.in.: R134A, R1234yf, R600, R600A, R601, R601A.

- Wysoka rozdzielczość 0,001 MPa
- Lekka i wytrzymała obudowa
- Praca do 200 godzin bez wymiany baterii
- Automatycznie oblicza przegrzanie i przechłodzenie
- Obsługa 140 gazów
- Automatyczne wyznaczanie temperatury nasycenia
- Czytelny wyświetlacz



Manometr na bieżąco wyznacza temperaturę nasycenia par czynnika chłodniczego w zależności od wybranego czynnika i ciśnienia. Prawidłowe określenie temperatury nasycenia pozwala wyznaczyć temperaturę przegrzania, która określa kondycję układu klimatyzacji: (stan sprężarki, wilgoć w układzie, zatkany osuszacz, ilość czynnika).

Zakres pomiarowy	-0,100 ~ 5,000 MPa
Dokładność	± 1,0% psi Temperatura: ±0,1°C
Rozdzielczość	Ciśnienie: 0,5 psi Temperatura: 0,1°C
Warunki pracy	-10°C ~ 60°C; 35% ~ 85% RH
Żywotność baterii	200 godzin
Wymiary	110 x 75 x 135 mm LCD podświetlany
Pomiar/jednostka	psi, kg/cm ² , kPa, MPa, bar, C, F
Certyfikaty	CE
Wposażenie standardowe	Miernik, pokrowiec, bateria 2xAAA

DMG-3B

Elektroniczne manometry poprawiają komfort i precyzję aplikacji czynnika do układu. Obsługuje 87 różnych czynników chłodniczych min: R134A, R1234yf, R600, R600A, R601, R601A.

- Wysoka rozdzielczość 0,001 MPa
- Obsługa 87 gazów
- Automatyczne wyznaczanie temperatury nasycenia
- Czytelny wyświetlacz



Duży, czytelny wyświetlacz pozwala na szybki odczyt ciśnienia i temperatury. Wyświetlacze są konfigurowalne pod wszystkie popularne gazy chłodnicze, posiadają podświetlenie dlatego idealnie nadają się do miejsc słabo oświetlonych. Manometr na bieżąco wyznacza temperaturę nasycenia par czynnika chłodniczego w zależności od wybranego czynnika i ciśnienia. Prawidłowe określenie temperatury nasycenia pozwala wyznaczyć temperaturę przegrzania, która określa kondycję układu klimatyzacji (stan sprężarki, wilgoć w układzie, zatkany osuszacz, ilość czynnika).

Zakres pomiarowy	-0,100 ~ 5,000 MPa
Dokładność	Ciśnienie: ± 0,5% FS Temperatura: ±1°C
Rozdzielczość	Ciśnienie: 0,001 MPa Temperatura: 0,1 °C
Warunki pracy	-10°C ~ 60°C; 35% ~ 85% RH
Żywotność baterii	6 miesięcy
Wymiary	Wyświetlacz 50 x 26 mm LCD podświetlany automatyczne wyłączenie po 6 sekundach
Pomiar/jednostka	MPa, kPa, bar, psi, kgf/cm ² , mmHg
Certyfikaty	CE
Wposażenie standardowe	- 3x 1.5 V AAA - Niebieski manometr - niskociśnieniowy - Czerwony manometr - wysokociśnieniowy - 3 przewody