

Ocarina TPro

TPG31I3AHB

Heat Pump Inverter R32 WI-FI



W ZESTAWIE:



GYKQ-86A

PARAMETRY TECHNICZNE:

Split - system		TAC-09CHSD/TPG31I3AHB	TAC-12CHSD/TPG31I3AHB	TAC-18CHSD/TPG31I3AHB	TAC-24CHSD/TPG31I3AHB
Wydajność chłodzenia	W	2 610 (940-3 700)	3 510 (1 000-4 600)	5 100 (1 250-5 920)	6 910 (1 830-7 820)
Wydajność grzania	W	3 000 (940-4 000)	3 800 (1 000-4 900)	5 800 (1 250-6 690)	7 100 (1 850-7 960)
SEER		8,5			
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia		A+++			
SCOP		4,6			
Klasa efektywności energetycznej grzania		A++			
Wydajność osuszania	L/h	1,0	1,2	1,5	2,0
Pobór mocy					
Chłodzenie	W	699 (240-1 380)	1 000 (290-1 510)	1 260 (330-2 350)	1 940 (410-2 830)
Pobór prądu					
Chłodzenie	W	740 (240-1 552)	970 (290-1 720)	1 330 (340-2 540)	1 810 (420-3 010)
Chłodzenie Grzanie Zasilanie Zakres napięcia					
Typ czynnika chłodniczego / GWP	kg	3,3 (1,2-8,1)	4,6 (1,5-9,2)	5,6 (1,7-12,0)	8,7 (2,3-15,5)
czynnika chłodniczego	kWh	3,7 (1,2-9,0)	4,4 (1,5-10,0)	5,9 (1,7-13,0)	8,0 (2,3-16,0)
Przepływ powietrza, recyrkulacja (chłodzenie / grzanie)	m³/h	1 / 220-240 / 50			
Zewnętrzny obieg powietrza	V	165-265			
Jednostka wewnętrzna		R32 / 675			
Wymiary (Szer./Wys./Głęb.) Waga (Netto/Brutto)	m³/h	450	630	1 140	1 270
Poziom ciśnienia akustycznego (Cichość / Śred./Wys./Turbo)	m³/h	560 / 560	670 / 670	1 000 / 1 000	1 100 / 1 100
Przewód komunikacyjny	mm	785 × 190 × 185	820 × 306 × 195	1 100 × 333 × 222	1 100 × 333 × 222
Jednostka zewnętrzna					
Marka sprężarki Wymiary (Szer./Wys./Głęb.)	mm	8,5 / 10,5	9,5 / 12	13,5 / 16,5	14 / 17
Waga (Netto / Brutto) Poziom ciśnienia akustycznego Przewód zasilający	mm	21 / 27 / 33 / 38 / 42	22 / 29 / 33 / 38 / 43	28 / 32 / 38 / 42 / 47	30 / 34 / 40 / 45 / 48
Przewody czynnika chłodniczego					
Regulator Średnica przewodu cieczowego	mm	GMCC	GMCC	GMCC	SANYO
Średnica przewodu gazowego Maks. długość instalacji Maks. różnica wysokości	kg	725 × 549 × 270	725 × 549 × 270	845 × 699 × 340	905 × 803 × 350
Dodatkowe napełnianie czynnika chłodniczego (przewód > 5m)	dB	23,5 / 25,5	25,5 / 28,5	37 / 40	46,5 / 49,5
Przewody zasilające		51	53	54	59
Zakres temperatury					
Chłodzenie Grzanie		Elektroniczny zawór rozprężny			
	mm	6,35			
	mm	9,52	9,52	12,7	12,7
	m	25			
	m	10			
	g/m	15	15	25	25
	mm2	5 × 1,0	5 × 1,0	5 × 1,5	5 × 1,5
	°C	-15 - +53			
	°C	-30 - +30			



Smart Gentle Wind



Smart Vector Airflow



BIG care



IoT WI-FI sterowanie



B.I.G. Care + UVC



Ogrzewanie do -30°C